pochteca Colombia

POLÍMEROS Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO *	PRINCIPALES APLICACIONES							PRESENTACIÓN
				PINTURA ARQUITECTÓNICA	PINTURA INDUSTRIAL	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA MADERA	PINTURA AUTOMOTRIZ	TINTAS	RESINAS	
Proxel 100 / 101 (MIT + CMIT)	Mezcla de Isothiazolinonas, libre de formaldehído y productos liberadores de formaldehído. Desarrollado para la preservación de materiales acuosos, ofreciendo protección ante bacterias y hongos (mohos y levaduras).	Biocida, protección en el envase.	BA	●	●	●	●	●	●	●	Cuñete x 25 Kg / Bidón x 50 Kg / Tambor x 200 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel 102 (CMIT/MIT + BNP)	Bactericida y fungicida, presenta estabilidad en un amplio rango de pH, es miscible en cualquier proporción de agua y puede dosificarse en materiales que contienen sustancias catiónicas, aniónicas y no iónicas, sin presentar problemas de compatibilidad.		BA	●	●	●	●	●	●	●	Cuñete x 25 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel 113 (DMDMH + BNP)	Bactericida de amplio espectro con fuerte acción sobre bacterias aerobias, anaerobias y levaduras. Muy utilizado en la preservación en húmedo de pinturas, barnices, emulsiones acrílicas, enduidos, yesos, slurries minerales, adhesivos, selladores, fluidos de corte, sanitizantes, detergentes,suavizantes y otros materiales.	Bactericida, protección en el envase.	BA	●	●	●	●	●	●	●	Cuñete x 25 Kg / Bidón x 50 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel 115 (CMIT/MIT + DMDMH)	Mezcla sinérgica de activos, desarrollada para proporcionar un amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras y hongos filamentosos.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg
Proxel GXL (BIT- 19,3% /Hidróxido de sodio)	Antibacteriano de amplio espectro a base de BIT (19,3%), de uso industrial bactericida utilizado como conservante en sistemas acuosos, como pinturas, adhesivos, aceites de corte, espesantes, emulsiones de polímeros, auxiliares textiles, ceras y acabados para cuero. Es un producto aprobado por la EPA, estable en presencia de aminas y en un amplio rango de pH y buena estabilidad térmica.		BA	●	●	●	●	●	●	●	Balde x 25 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel BD20 (BIT- 19,3%)	Biocida de amplio espectro para la conservación de productos industriales a base de agua contra el deterioro de microorganismos. Es una dispersión acuosa de (BIT) estable a un amplio rango de pH y temperatura.		BA	●	●	●	●	●	●	●	IBC x 1000 Kg
Proxel XL2 (BIT - 10%/PG)	Biocida de amplio espectro, eficaz en una amplia gama de aplicaciones industriales para productos base acuosa como emulsiones de polímeros sintéticos, pinturas, adhesivos, tintas, fluidos para trabajar metales, dispersiones de plaguicidas agrícolas, lodos acuosos de minerales y pigmentos, compuestos para juntas de cinta, propiedades antimicrobianas.		BA	●	●	●	●	●	●	●	Cuñete x 25 Kg

* BA: Base Agua BS: Base Solvente

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO *	PRINCIPALES APLICACIONES							PRESENTACIÓN
				PINTURA ARQUITECTÓNICA	PINTURA INDUSTRIAL	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA MADERA	PINTURA AUTOMOTRIZ	TINTAS	RESINAS	
Proxel TG-F4 (MIT + CMIT + HE)	Biocida de baja toxicidad especialmente desarrollado para proporcionar protección microbiológica completa de productos acuosos contra la acción de bacterias y hongos, para la conservación adhesivos, pinturas látex, polímeros en emulsión, aditivos para hormigón, fluidos para pulimentos y otros.	Bactericida, protección en el envase.	BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel TN (BIT + HT)	Biocida para la conservación de productos industriales a base de agua contra el deterioro por bacterias, levaduras y hongos, contiene liberador de formaldehído, proporciona una eliminación microbiana rápida con protección a largo plazo. Además, el agente activo "triazina" proporciona una mayor protección del espacio superior en el envase.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 20,4 Kg / Bidón x 50 Kg / Tambor x 200 Kg
Proxel CX (BNP + MIT)	Biocida de amplio espectro muy efectivo contra bacterias, levaduras y hongos, con aplicación en diferentes industrias para conservar materiales como emulsiones poliméricas, adhesivos, pinturas, lodos, MWF, entre otros.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg
Proxel BNP / 107 (BNP - Bronopol)	Bactericida, exhibe amplio espectro de acción, particularmente contra bacterias, incluido las reductoras de sulfato y especies del genero Pseudomonas, 2-nitrobromopropanediol. Composición Libre de formaldehído y productos donantes de formol.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg
Omacide DCO-2 (OIT + CBDZM + DIURON)"	Poderoso fungicida / alguicida de amplio espectro para protección en película seca, garantiza la protección de toda clase de revestimientos arquitectónicos a largo plazo: estabilidad a la hidrólisis, insolubilidad en agua, baja presión de vapor, excelente estabilidad en distintas condiciones de pH y resistencia a la radiación ultravioleta. Composición Metil-I-[(butilamino)carbonil]-II-benzimidazol , N-Octil-Isotiazolinona y Diuron (3-(3,4 diclofenil)-1,1-dimetil urea).	Fungicida y Algicida. Protección película seca.	BA	●	●	●	●	●	●		Tambor x 25 Kg / Tambor x 200 Kg / IBC x 1000 Kg
Proxel BZ (BIT + ZPT)	Biocida activo dual de amplio espectro para la conservación de productos industriales a base de agua contra deterioro por bacterias, levaduras y hongos. Dispersión acuosa al 20% de 1,2-benzisotiazolin-3-ona y piritiona de zinc.	Bactericida, Fungicida y Algicida. Protección envase y película seca.	BA	●	●	●	●	●	●		Bidón x 25 Kg / IBC x 1270 Kg
Zinc Omadine ZOE (ZPT)	Fungicida, alguicida y bactericida de amplio espectro extremadamente eficaz para la protección de película seca de revestimientos superficiales de base acuosa. Es una dispersión sinérgica acuosa de piritiona de zinc y aditivos.		BA	●	●	●	●	●	●		Lata x 20 Kg / Cuñete x 25 Kg / IBC x 1250 Kg
Densil FZ (ZPT + IPBC)	Biocida, producto compuesto por 2 ingredientes activos, para el uso en formulaciones acuosas de recubrimientos que presenta amplio espectro de acción para la protección de la película seca (dry film), alta durabilidad, baja lixiviación y solubilidad, con las propiedades de un fungicida, protección contra los hongos y las algas.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg
Zinc Omadine ZOET (CBDZM + ZPT)	Fungicida, alguicida y bactericida de amplio espectro, puede proporcionar propiedades antibacterianas en las superficies recubiertas. La dosis recomendada típica es de 0,5 a 1,5% p / p. es una dispersión acuosa sinérgica de piritiona de zinc y aditivos. Recomendado para preservación en película seca.		BA	●	●	●	●	●	●		Cuñete x 25 Kg / IBC x 1000 Kg
Dióxido de titanio	Pigmento de dióxido de titanio, tipo rutilo, tratado con zirconio y alúmina producido por el proceso de sulfato. Es un pigmento muy duradero y versátil adecuado para una amplia gama de aplicaciones.	Pigmentos	BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 25 Kg / Saco x 1000 Kg
Pigmentos perlados	Pigmentos de efecto a base de mica sintética y mica natural, vidrio o alúmina finamente recubiertas con un óxido metálico de alto índice de refracción.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 25 Kg
Pigmentos orgánicos	Tienen un alto poder tintóreo, se tiene variedad de colores y cumplen con las regulaciones ambientales, debido a la ausencia de metales pesados en su estructura y fabricación.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 25 Kg
Whitelum	Pigmento blanco a base de alúmina para sustituir al Dióxido de Titanio del 20% al 50% en pinturas y hasta el 100% en plásticos y resinas. Mejora aspectos como la lavabilidad y el agrietamiento. Las aplicaciones deben probarse y los resultados pueden variar con cada formulación.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Sacos 25 Kg / Big Bag x 1000 Kg

***** BA: Base Agua BS: Base Solvente

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO *	PRINCIPALES APLICACIONES							PRESENTACIÓN
				PINTURA ARQUITECTÓNICA	PINTURA INDUSTRIAL	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA MADERA	PINTURA AUTOMOTRIZ	TINTAS	RESINAS	
Óxido de zinc	Polvo mineral, usado en la fabricación de productos químicos y pintura anticorrosión, como protección contra el moho, protección UV, poder cubriente y la neutralización de los ácidos formados durante la oxidación de la pintura.	Carga funcional	BA/BS		●			●			Cuñete x 25 Kg / Tambor x 50 Kg
Talcos de ingeniería (Nicron 302, Nicron 402, Nicron 503, Nicron 674, Mistron 201, Mistron RCS, Miston CF5A-M, Silverline 202)	Los productos especiales de ingeniería son productos de talco de baja demanda de aglutinantes que brindan baja viscosidad y anticorrosión para recubrimientos industriales y un excelente control del brillo, durabilidad exterior y resistencia al frote para pinturas arquitectónicas base agua y base solvente.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Talcos VERTAL (Vertal 92, Vertal 97, Vertal 7, Vertal 202, Vertal 77, Vertal 503)	Pigmentos minerales altamente laminares (láminas), multifuncionales y rentables que mejoran el rendimiento y reducen los costos formulados de recubrimientos base agua de uso interior y exterior. Ofrece las siguientes ventajas: opacidad y ocultación de manchas, propiedades de barrera y bloqueo de manchas, refuerzo de película, facilidad de dispersión.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg.
Talco Jetfine 1H/ Jetwhite 1H	Talco microcristalino natural de alta pureza, que utiliza tecnología patentada de micronización ultrafina que produce un producto de talco altamente laminar con un área de superficie específica alta. Con un corte superior de 5 µm y un tamaño medio de partícula de menos de 1 µm, Jetfine 1H es el producto de talco con el tamaño de partícula más pequeño disponible en el mercado de recubrimientos. El alto brillo y la morfología macrolamelar mejora las propiedades ópticas de la película, reduce la turbidez y aumenta la claridad, bajando el consumo de Titanio.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Productos con tratamiento de superficie Mistron® TZ - 2 and Mistron® CB	Productos patentados de talco con tratamiento superficial recomendados para aplicaciones específicas de recubrimientos de alto rendimiento, manteniendo la facilidad de dispersión, alto brillo y excelente reología. Sus principales beneficios son: mejora unión de pigmentos/ aglutinantes, mejora resistencia al blush, mantiene pulido, alta blancura/brillo y propiedades de pulido.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Serie de productos Mistron / Mistron 002, 303, 353, 403, 554, 604.	Los productos Mistron® son productos de talco de alta pureza y alto brillo que ofrecen propiedades superiores de separación de pigmentos y eficiencia de opacidad para revestimientos arquitectónicos e industriales.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Serie de productos micronizados Mistron® Vapor R, Monomix, Ultramix	Los productos micronizados son productos de talco micronizado que sirven como tixotropos únicos y pigmentos mate para revestimientos arquitectónicos e industriales.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Serie de productos Nicron® / Nicron 002, 303, 353, 403, 504, 554, 604, 665	Los productos Nicron® son talcos de uso general con alta pureza y buen brillo para recubrimientos arquitectónicos y funcionalidad anticorrosiva para recubrimientos industriales.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Serie de productos Silverline® / Silverline 002, 303, 403, 504, 604.	Los productos Silverline son productos de talco rentables de uso general para recubrimientos industriales y arquitectónicos no sensibles al color.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Saco x 22,68 Kg
Glass Bubbles, Series K, S, iM	Esferas de vidrio huecas y esferas cerámicas, usadas como aditivo aligerante, anti-condensación y reflectante solar.		BA/BS	●	●	●	●	●	●		Caja x 45 Kg

***** BA: Base Agua BS: Base Solvente

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO *	PRINCIPALES APLICACIONES							PRESENTACIÓN
				PINTURA ARQUITECTÓNICA	PINTURA INDUSTRIAL	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA MADERA	PINTURA AUTOMOTRIZ	TINTAS	RESINAS	
Silanos / VTMO, GLYMO, MEMO, entre otros	Promotor de adherencia en recubrimientos; mejora el rendimiento de la adhesión entre resinas y sustratos, mejora la resistencia a la corrosión y evita que la corrosión se propague desde la línea de grietas. Crean una estructura de red en polímero aumentando la fuerza y la dureza, mayor vida útil del producto, mayor resistencia a la temperatura, mayor resistencia al frote / rayado.	Aditivo promotor de adherencia	BA/BS	●	●	●	●	●	●		Tambor x 190 Kg
Tytan AP-100	Es un complejo de fosfato de titanio cuyos grupos alcoxi pueden reaccionar con resinas para promover la adhesión y/o la reticulación mientras los agentes quelantes estabilizan la molécula. Esta principalmente diseñado para incrementar fuertemente la adhesión en tintas base solvente a una variedad de sustratos plásticos usados para empaques de alimentos u otros propósitos, al ser transparente puede ser usado para modificación de tintas para impresión de color muy claro y alto brillo. Es bajo olor y aplica a la legislación más estricta sobre el registro ECB.		BS						●		Tambor x 200 Kg
Tytan CP	Enlace entre resinas y rellenos para que permanezcan juntos como un solo sistema, sus propiedades son: optimizar la resistencia de los compuestos, capaz de agregar una mayor carga de relleno, mejora la dispersión del relleno en resinas.	Aditivo para enlace entre resinas y rellenos para que permanezcan juntos como un solo sistema.	BA	●	●						Tambor x 190 Kg
BRB Siloen SMA 283, 284, 285, 286	Es un agente de resistencia al deslizamiento y al rayado a base de siloxano modificado con poliéter, también aditivo a base de resina de uretano de silicona de alto peso molecular, mejora la humectación y nivelación del sustrato; ofrece buena suavidad, resistencia al rayado y efectos antibloqueo y anti-crater; igualmente mejora la repelencia al agua, la resistencia a la suciedad y proporciona suavidad al material recubierto.	Aditivos niveladores y Slip	BS	●	●		●	●			Diversos
BRB Siloen WA 263, 261, 264, 265	Solución de copolímero de poliéter de silicona con excelentes propiedades de nivelación. Reduce la tensión superficial.	Aditivos tensoactivos y humectante de sustrato		●	●		●	●			Diversos
BRB Siloen TA 394	Es una formulación de polidimetilsiloxano de alto peso molecular a base de solvente, diseñada como un aditivo de acabado de martillo.	Aditivo para efecto martillado	BS	●	●						Diversos
HEC - Hidroxietilcelulosa	Espesante celulósico.	Aditivo modificador reológico	BA	●	●	●	●	●			Saco x 25 Kg
MHPC - Metilhidroxipropilcelulosa	Espesante celulósico.		BA	●	●	●	●	●			Saco x 25 Kg
APMMEA-WB (N-aminopropyl monomethylethanolamine)	El neutralizador de aminas es un líquido transparente, de incoloro a amarillo claro, de baja viscosidad, con un alto punto de inflamación y un olor suave. Es miscible con agua, alcoholes, éteres y otros solventes comunes. El grupo amina se puede utilizar para neutralizar polímeros con funcionalidad carboxílico para solubilizarlos en agua y proporcionar un control efectivo del pH de las pinturas de látex. También se puede utilizar como codispersante y como agente humectante. Las resinas de polímero primario en las que se puede usar incluyen acrílicas, alquídicas y vinílicas.	Amina neutralizadora	BA	●	●	●	●	●			Tambor x 208 kg
Spirdane D-40	Solvente alifático hidrogenado, con bajo contenido de aromáticos, lo que permite una mayor flexibilidad en la formulación. Este producto tiene bajo olor, es biodegradable y posibilita la formulación de productos con baja emisión de VOC.	Solvente alifático hidrogenado - D40	BS		●			●		●	Tambor x 160 Kg / Granel

***** BA: Base Agua BS: Base Solvente

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO *	PRINCIPALES APLICACIONES							PRESENTACIÓN
				PINTURA ARQUITECTÓNICA	PINTURA INDUSTRIAL	PINTURA TRÁFICO	PINTURA PARA MADERA	PINTURA AUTOMOTRIZ	TINTAS	RESINAS	
Pluract 9	Disolvente de hidrocarburos aromáticos, de alta pureza con muy baja concentración de compuestos alifáticos.	Solvente	BS		●			●		●	IBC x 1000 Kg
Acetato de metilo	El acetato de metilo es un líquido transparente con olor típico a éster, miscible en alcoholes, cetonas , glicoles y ésteres. Es el resultado de la esterificación del ácido acético y el alcohol metílico. Producto recomendado para uso en: fabricación de pinturas, revestimientos, colorantes, thinners; fabricación de cuero artificial; removedor de esmalte; productos de limpieza y en artes gráficas – aerosoles.		BS		●			●	●		Tambor x 190 Kg
DEG - Dietilenglicol DEG	Es un compuesto que se presenta en forma líquida, es viscoso, incoloro e inodoro con un sabor dulce. Es miscible en agua, alcohol, etilenglicol y es higroscópico. No es una sustancia corrosiva pero es combustible. Finalmente, es inmiscible con benceno, tolueno y tetracloruro de carbono.		BA	●	●	●	●			●	Tambor 200kg - Flexitanque
MEG - Monoetilenglicol	Es un compuesto químico que se produce a partir del oxido de etileno y agua; es un líquido transparente incoloro y ligeramente inoloro. Su principal características es bajar el punto de congelación del agua. Se utiliza como anticongelante en la industria automotriz; en equipos de climatización; torres de enfriamiento; lubricantes automotrices; frenos hidráulicos; para fabricar compuestos de poliéster (fibra y resina) y en PET. Igualmente se utiliza como disolvente en la industria de la pinturas y plástico.		BA	●	●	●	●	●	●	●	Tambor 200kg / IBC x 1000 Kg / Flexitanque
Cloruro de metileno	Líquido incoloro, con un olor ligeramente dulce, que no se evapora ni se enciende fácilmente, tampoco encuentra de forma natural en el medio ambiente. El compuesto se produce por la reacción de metano o clorometano y cloro gaseoso a temperaturas de 400 a 500°C, temperaturas a las que los productos clorados tienen diferentes reacciones. Es ampliamente usado como solvente industrial y para remover pintura, puede encontrarse en algunas pinturas en aerosol, en productos para limpiar automóviles y en otros productos de uso doméstico.		BS		●			●			Tambor x 270 Kg
Parafina clorada	Plastificante en pinturas a base de hule clorado, resina polimérica y resinas alquídicas termoplásticas. Es adecuada para el uso ignífugo de varios productos. Utilizado en plásticos, caucho, fibra y otros campos industriales como plastificantes, agentes de tratamiento de superficies para telas y materiales de embalaje, modificadores para materiales de unión y recubrimientos, Aditivos de tinta, etc.	Plastificante	BS							●	Tambor x 270 Kg
Pochtecanol (DN-12)	Coalescente eficaz, claro, incoloro y con olor suave. Debido a su velocidad de evaporación lenta y muy baja solubilidad en agua, ayuda en la formación de películas de polímeros.	Aditivo Coalescente	BA	●		●	●	●			Tambor x 200 Kg
Anhídrido ftálico	Materia prima empleada en la fabricación de resinas alquídicas, ésteres y resinas poliéster.	Catalizador químico	BS							●	Saco x 25 Kg
Anhídrido maleico	Materia prima empleada en la fabricación de resinas alquídicas.		BS							●	Saco x 25 Kg

***** BA: Base Agua BS: Base Solvente

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.